

**Bescheinigung Nr.: ZB 08/120/GS**

über die GS-Zeichenvergabe entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (GPSG)

Bescheinigungsinhaber: Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co KG  
Käferhofen 10, 88239 Wangen, Deutschland

Fertigungsstätte: Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co KG  
Käferhofen 10, 88239 Wangen, Deutschland

Produkt: Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke

Typenbezeichnung: 6026

Beschreibung: Siehe Anlage

Prüfbericht Nr.: 08/185 vom 31.10.2008

Geprüft nach: DIN EN 131-1:2007  
DIN EN 131-2:1993  
DIN EN 131-3:2007

Erstellt am: 3. November 2008

Gültig bis: 2. November 2013

Beurteilung: Die geprüften Baumuster erfüllen die Anforderungen von § 7 Absatz 1 Satz 2 GPSG. Der Antragsteller hat geeignete Maßnahmen ergriffen, um im Herstellungsprozess die Übereinstimmung der gefertigten Produkte mit den geprüften Baumustern zu gewährleisten. Der Antragsteller hat sich dazu verpflichtet, die rechtmäßige Verwendung des GS-Zeichens sowie die Überwachung der Herstellung durch die zugelassene Stelle regelmäßig kontrollieren zu lassen (§ 7 Abs. 2 Satz 1 GPSG und § 7 Abs. 3 Satz 1 GPSG).

GS-Kennzeichnung: Der Antragsteller ist berechtigt, an den mit den geprüften Baumustern übereinstimmenden Produkten das GS-Zeichen dauerhaft anzubringen.

Bedingung: Das GS-Zeichen wird entzogen, wenn sich die Anforderungen nach § 7 Absatz 3 Satz 1 und 2 GPSG ändern oder die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 2 Satz 2 GPSG nicht eingehalten werden.

  
Jockers  
Zertifizierungsstelle

  
Christochowitz  
Fachbereich



## Anlage zur Bescheinigung Nr. ZB 08/120

### Produktbeschreibung

Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke Typ: 6026

|                 |        |        |        |        |        |         |         |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Stufenzahl:     | 03     | 04     | 05     | 06     | 07     | 08      | 10      |
| Holm:           | 82 mm  | 82 mm  | 82 mm  | 82 mm  | 82 mm  | 82 mm   | 82 mm   |
| Länge:          | 1,47 m | 1,72 m | 1,97 m | 2,22 m | 2,47 m | 2,72 m  | 3,22 m  |
| Breite:         | 445 mm | 470 mm | 495 mm | 520 mm | 545 mm | 570 mm  | 620 mm  |
| Schrittlänge    | 0,70 m | 0,85 m | 1,00 m | 1,15 m | 1,30 m | 1,50 m  | 1,80 m  |
| Gewicht:        | 5,6 kg | 6,3 kg | 7,4 kg | 8,2 kg | 9,4 kg | 10,5 kg | 12,2 kg |
| Max. Belastung: | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg  | 150 kg  |

**Bescheinigung Nr.: ZB 08/119/GS**

über die GS-Zeichenvergabe entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (GPSG)

Bescheinigungsinhaber: Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co KG  
Käferhofen 10, 88239 Wangen, Deutschland

Fertigungsstätte: Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co KG  
Käferhofen 10, 88239 Wangen, Deutschland

Produkt: Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke

Typenbezeichnung: 6025

Beschreibung: Siehe Anlage

Prüfbericht Nr.: 08/184 vom 31.10.2008

Geprüft nach: DIN EN 131-1:2007  
DIN EN 131-2:1993  
DIN EN 131-3:2007

Erstellt am: 3. November 2008

Gültig bis: 2. November 2013

Beurteilung: Die geprüften Baumuster erfüllen die Anforderungen von § 7 Absatz 1 Satz 2 GPSG. Der Antragsteller hat geeignete Maßnahmen ergriffen, um im Herstellungsprozess die Übereinstimmung der gefertigten Produkte mit den geprüften Baumustern zu gewährleisten. Der Antragsteller hat sich dazu verpflichtet, die rechtmäßige Verwendung des GS-Zeichens sowie die Überwachung der Herstellung durch die zugelassene Stelle regelmäßig kontrollieren zu lassen (§ 7 Abs. 2 Satz 1 GPSG und § 7 Abs. 3 Satz 1 GPSG).

GS-Kennzeichnung: Der Antragsteller ist berechtigt, an den mit den geprüften Baumustern übereinstimmenden Produkten das GS-Zeichen dauerhaft anzubringen.

Bedingung: Das GS-Zeichen wird entzogen, wenn sich die Anforderungen nach § 7 Absatz 3 Satz 1 und 2 GPSG ändern oder die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 2 Satz 2 GPSG nicht eingehalten werden.

  
Jockers

Zertifizierungsstelle

  
Christochowitz

Fachbereich



## Anlage zur Bescheinigung Nr. ZB 08/119

### Produktbeschreibung

Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke Typ: 6025

|                 |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenzahl:     | 2x5     | 2x6     | 2x8     | 2x10    |
| Holm:           | 82 mm   | 82 mm   | 82 mm   | 82 mm   |
| Länge:          | 1,95 m  | 2,20 m  | 2,70 m  | 3,20 m  |
| Breite:         | 520 mm  | 545 mm  | 595 mm  | 645 mm  |
| Schrittlänge    | 1,65 m  | 1,80 m  | 2,20 m  | 2,60 m  |
| Gewicht:        | 11,5 kg | 12,7 kg | 15,3 kg | 18,6 kg |
| Max. Belastung: | 150 kg  | 150 kg  | 150 kg  | 150 kg  |